



LINEAR LUMINAIRES LİNEER ARMATÜRLER

DLD/BBBBB

Genel Bilgiler / General Information

İşık kaynağı rengi / Light Source Color	3000K-4000K-5000K
Değiştirilebilen ışık kaynağı / Light source replaceable	Hayır / No
Sürücü birimi sayısı / Number of driver units	1 Sürücü / 1 Driver
Sürücü	
Kontrol Arabirimi / Control Interface	Opsiyonel (DALI - On-Off)
Sürücü Dahili / Driver included	Evet / Yes
Optik tip / Optic type	High Efficient Mid-Power LED
Armatür ışık açısı / Beam Angle	38°
Koruma sınıfı IEC / Protection class IEC	Güvenlik Sınıfı I / Safety Class I
CE	Evet / Yes
ENEC	Evet / Yes

TSE	Evet / Yes
Garanti süresi / Warranty Period	5 Yıl / 5 Years
EU RoHS ile uyumludur / EU ROHS Compatible	Evet / Yes
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler / Operation and Electrical Information	
Giriş Voltajı / Input Voltage	220-240V
Giriş Frekansı / Input Frequency	50-60 Hz.
Giriş Akımı / Input Current	0.191A
Kalkış Akımı / Inrush Current	15A
Ani akım süresi / Inrush Time	100 µs
Güç Faktörü (Min) / Power Factor(min)	0.97
EMG & KIT	Opsiyonel

Kontroller ve Dimming / Controls and Dimming

Dim Edilebilir / Dimmable Opsiyonel

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza / Mechanical and Housing

Muhafaza Malzemesi / Housing Material Alüminyum Ekstrüzyon

Reflektör malzemesi / Reflector Material PMMA

Optik sistem malzemesi / Optic Material PMMA

Optik kapak/lens malzemesi - Optical/Lens Cover PMMA

Optik kapak/lens kaplaması - Optical/Lens Cover PMMA

Renk / Color Opsiyonel

Zaman İçindeki Performansı / Over Time Performance (IEC Uyumlu)

50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı /5%
Control gear failure rate at 50000 h

Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım /L80
Lumen maintenance at 50000 h

Uygulama Koşulları / Application Conditions

Ortam sıcaklığı aralığı / Ambient Temperature range -40°C...+80°C

Performance Ambient temperature Tq 70°C

Onay ve Uygulama / Approval and Application

Koruma Sınıfı / Ingress Protection IP20

Başlangıç Performansı / Initial Performance (IEC Compatible)

Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux 6300 lm

Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance +/-10%

Armatür Verimi / Luminaire Efficacy 114 lm/W

Renk Sıcaklığı / Color Temperature 3000K - 4000K - 6500K

Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index >80

Sistem Gücü / System Power 55W

Güç tüketimi toleransı / Power Consumption Tolerance +/-%10

Ürün Verileri / Product Data

Sipariş ürün adı / Order Product Name DLD/BBBBB

Paket Başına Miktar /Quantity per Pack 1 Adet / 1 pcs.

Büyük kutu başına paket sayısı/ Packs per Outer Box 1 Adet / 1 pcs.

Net Ağırlık (Parça Başına) / Net Weight (Piece) 3.6 kg

Armatür Boyutu / Dimension

