



## LED RAY SPOTLAR LED RAIL SPOTS

### RLP70/20

RLP, mağaza, vitrin ve vurgu aydınlatmasına ihtiyaç duyulan alanlarda ray üzerinde rahatlıkla her yöne hareket edebilen tasarımı sayesinde pratik bir armatürdür. Armatürde son derece verimli COB LED'ler kullanılmıştır. Farklı güç seçenekleri ile mekanlarda istenilen aydınlatma seviyeleri elde edilir. Projeleriniz için siyah beyaz renk seçenekleri ile mekanın mimarisine ve dekorasyonuna uygun armatür renkleri seçilebilir.

RLP is type of fixture which can be easily used in a practical manner thanks to the design thereof allowing it to be moved and turned to all directions easily by mounting on rails in case of need for store, shop window and emphasized lighting. Highly efficient COB LEDs can have a very long life. Desired illumination levels are obtained in the spaces with different power options. With black and white color options, luminaires suitable for the architecture and decoration of the space can be selected.

#### Genel Bilgiler / General Information

Işık kaynağı rengi / Light Source Color	3000K - 4000K - 5000K - 6500K
Değiştirilebilir ışık kaynağı / Light source replaceable	Hayır / No
Sürücü birimi sayısı / Number of driver units	1 Sürücü / 1 Driver
Sürücü	LC 40 / 500-1050 / 42.flex C-T-B ADV
Kontrol Arabirimi / Control Interface	-
Sürücü Dahili / Driver included	Evet / Yes
Optik tip / Optic type	COB Led
Armatür ışık açısı / Beam Angle	32°
Koruma sınıfı IEC / Protection class IEC	Güvenlik Sınıfı I / Safety Class I
CE	Evet / Yes
ENEC	Hayır / No

TSE	Evet / Yes
Garanti süresi / Warranty Period	5 Yıl / 5 Years
EU RoHS ile uyumludur / EU ROHS Compatible	Evet / Yes
<b>Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler / Operation and Electrical Information</b>	
Giriş Voltajı / Input Voltage	220-240V
Giriş Frekansı / Input Frequency	50-60 Hz.
Giriş Akımı / Input Current	0.212 A
Kalkış Akımı / Inrush Current	8 A
Ani akım süresi / Inrush Time	80 µs
Güç Faktörü (Min) / Power Factor(min)	0.95 λ
EMG & KIT	Opsiyonel

### Kontroller ve Dimming / Controls and Dimming

Dim Edilebilir / Dimmable	Hayır / No
---------------------------	------------

### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza / Mechanical and Housing

Muhafaza Malzemesi / Housing Material	Alüminyum
Reflektör malzemesi / Reflector Material	Alüminyum
Optik sistem malzemesi / Optic Material	Şeffaf Cam
Optik kapak/lens malzemesi - Optical/Lens Cover	Temperli Cam
Optik kapak/lens kaplaması - Optical/Lens Cover	Temperli Cam
Renk / Color	Siyah & Beyaz / Black & White

### Zaman İçindeki Performansı / Over Time Performance (IEC Uyumlu)

50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı / Control gear failure rate at 50000 h	5%
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım / Lumen maintenance at 50000 h	L80

### Uygulama Koşulları / Application Conditions

Ortam sıcaklığı aralığı / Ambient Temperature range	-40°C...+80°C
Performans Ortam sıcaklığı / Performance Ambient temperature Tq	+35°C
Maksimum dim seviyesi / Max Dim Level	-

### Onay ve Uygulama / Approval and Application

Koruma Sınıfı / Ingress Protection	IP20
Mekanik darbe dayanımı / Mechanical Impact P.	-

### Başlangıç Performansı / Initial Performance (IEC Uyumlu)

Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux	2030 lm
Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance	+/- %10
Armatür Verimi / Luminaire Efficacy	101 lm/W
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	3000K - 4000K - 5000K - 6500K
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	>80
Sistem Gücü / System Power	20W
Güç tüketimi toleransı / Power Consumption Tolerance	+/- %10

### Ürün Verileri / Product Data

Sipariş ürün adı / Order Product Name	RLP70/20
Paket Başına Miktar /Quantity per Pack	
Büyük kutu başına paket sayısı/ Packs per Outer Box	
Net Ağırlık (Parça Başına) / Net Weight (Piece)	0.57 kg

### Armatür Boyutu / Dimension

