

## Yol Aydınlatma Armatürleri

## STREETRAY


IP66

Streetray; LED teknolojisini kullanan yüksek verimli IP66 koruma sınıfı yol aydınlatma armatürüdür. Dört farklı boyda sunulmaktadır. STREETRAY yol armatürleri, M1 sınıf otoyollardan şehir veya site içi sokak aydınlatmalarına kadar yol aydınlatmasının her alanında kullanılabilir.


Yekpare soğutuculu alüminyum enjeksiyon gövde yapısı ışık kaynağının ömrünü uzatmakta ve armatür bakımını gereksiz kılmaktadır. Streetray; açılabilir montaj aparatı, gövde su tahliye kanalları, opsiyonel korozyon önleyici kapak takılabilmesi gibi özellikleri de bünyesinde sunmaktadır. Armatür gövdesi, her türlü şehir otomasyonuna uygun olarak tasarlanmıştır. İstenildiği takdirde Wi-Fi, Zigbee, RF, PLC, Dali, Knx sistemlerinde kullanılabilen otomasyon sistemleri mevcuttur.




LYS 100




LYS 50



LYS 20



LYS 15



LYS 24V/DC Solar Sistem (Opsiyonel)

| Kod            | LYS 100 (Maxi)                                                               | LYS 50 (Midi)                       | LYS 20 (Mini)                    | LYS 15 (Micro)                   | LYS 20/DC (Solar)                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| LED            | Yüksek Verimli Power LED                                                     |                                     |                                  |                                  |                                  |
| Sistem Gücü    | 170 W<br>214 W<br>250 W<br>300 W                                             | 80 W<br>110 W<br>150 W              | 32 W<br>45 W<br>72 W             | 20 W<br>27 W<br>35 W             | 22 W<br>33 W<br>48 W             |
| Işık Akısı     | 21,000 lm<br>27,120 lm<br>35,680 lm<br>41,800 lm                             | 10,150 lm<br>13,750 lm<br>17,250 lm | 4,060 lm<br>5,350 lm<br>7,500 lm | 2,080 lm<br>3,000 lm<br>4,000 lm | 2,910 lm<br>4,020 lm<br>5,400 lm |
| Renk Sıcaklığı | 4000 - 5000 - 6500 K                                                         |                                     |                                  |                                  |                                  |
| Voltaj         | 220V - 50Hz                                                                  |                                     |                                  |                                  | 24 VDC                           |
| Gövde          | Alüminyum enjeksiyon                                                         |                                     |                                  |                                  |                                  |
| Optik          | Yüksek verimli lens                                                          |                                     |                                  |                                  |                                  |
| Soğutucu       | Alüminyum gövde üzerinden soğutma                                            |                                     |                                  |                                  |                                  |
| Cam            | 5 mm kalınlığında temperli cam                                               |                                     |                                  |                                  |                                  |
| Aksesuar       | Kuş pisliklerine karşı korozif etkiyi önleyen üst kapak LYS50 ve LYS100 için |                                     |                                  |                                  |                                  |
| Renk           | Gri                                                                          |                                     |                                  |                                  |                                  |
| Kutu Boyutu    | 102x40x12cm                                                                  | 78x33x13cm                          | 60x27x12cm                       | 60x27x10cm                       | 60x27x12cm                       |
| Ağırlık        | 15.200 gr                                                                    | 9.800 gr                            | 5.700 gr                         | 4.800 gr                         | 5.700 gr                         |

